



Embutir Cuadrado 24W

Categoría

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Embutir Blanco

SKU

PEC24

Descripción

Panel Flat Cuadrado Blanco de Embutir 24W AC85-265V

Información técnica

Nombre

Información

| | |
|---------------------|----------------|
| Tiempo de Arranque | 0.5s |
| Potencia | 24W |
| Tensión | AC85-265V |
| Modelo | PEC24 |
| Conector | N + L |
| Corriente | 260-280mA |
| Protección IP | 20 |
| THD | <20% |
| Ángulo de Apertura | 120° |
| Material del Cuerpo | Aluminio |
| Diámetro de corte | 275x275mm |
| Tipo de LED | 2835 - 120 pcs |
| Tamaño | 292x292x18mm |
| Peso | 48g |
| Factor Potencia | 0.5 |
| Tamaño de Master | 37x32x36 cm |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Dimerizable | No |
| Cantidad por Master | 10 |
| Tipo de Blanco | Frío 6000k |
| Tipo de Blanco | Neutro 4500k |
| Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
| Flujo Luminoso | 2140lm/2150lm/2160lm |
| Lúmenes por Watt | 90 lm.xW |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 25.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 |
| Garantía | 2 Años |
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40°C |

| | |
|-------|--------|
| Color | Blanco |
| CRI | ≥ 80Ra |