



# Embutir Circular 24W

Categoría

---

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Embutir Blanco

SKU

---

PER24

Descripción

---

Panel Flat Circular Blanco de Embutir 24W AC85-265V

Información técnica

Nombre	Información
--------	-------------

---

Tiempo de Arranque	0.5s
Potencia	24W
Tensión	AC85-265V
Modelo	PER24
Conector	N + L
Corriente	260-280mA
Protección IP	20
THD	<20%
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	Aluminio
Diámetro de corte	ø275mm
Tipo de LED	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø296x18mm
Peso	48g
Factor Potencia	0.5
Tamaño de Master	37x32x36 cm

Dimerizable	No
Cantidad por Master	10
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Tipo de Blanco	Neutro 4500k
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Flujo Luminoso Neutro	2150lm
Flujo Luminoso Frío	2160lm
Flujo Luminoso Cálido	2140lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000
Garantía	2 Años

SDCM	6
Temperatura de Trabajo	-20° +40°C
Color	Blanco
CRI	≥ 80Ra