

ALION

CUSTOMER SUCCESS IS OUR SUCCESS

Selección de producto

SUL180A

Voltaje	230Vac, otros voltajes bajo pedido
Frecuencia	50/60Hz
Capacidad de conmutación	16A

Carga máxima recomendada (10.000 operaciones)

Lámpara de filamento/halógena 230V	Lámparas de bajo consumo 230V	Lámpara LED 230V < 2W	Lámpara LED 230V 2- 8W	Lámpara LED 230V >8W
1000W	150 vatios	30W	90W	100W

Datos técnicos

Precisión de tiempo a 25 °C	± 2 seg./día (cuarzo)
Reserva de poder	SUL180a: 3 días
Salida de conmutación	Libre de potencial e independiente de fases
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II según EN 60 730-1
Temperatura ambiente permitida	Termoplástico autoextinguible y resistente a altas temperaturas.
Aprobación de prueba	CE
El consumo de energía	1 VA

Solicitud

El temporizador mecánico SUL180a se adapta al uso particular de las siguientes tareas: iluminación de vallas publicitarias o escaparates, aire acondicionado, bombas/motor/geiser/control de ventilador, circuitos eléctricos generales, sistemas hidropónicos, control de calderas/calentadores, sistemas de tratamiento de aguas residuales, ejercicio de generadores, etc. .

