



Detalles del producto

## CP1-10R-01

### CP1-10R-01 Pushbutton



360°

#### Información General

Tipo de producto extendido:	CP1-10R-01
Código de producto:	1SFA619100R1041
EAN:	7320500550502
Descripción corta:	CP1-10R-01 Pushbutton

**Descripción larga:**

Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales.

Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70.

Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración.

La referencia 1SFA619100R1041 concretamente, se trata de un/a pulsador, dispositivo completo.

Sus características son:

Tipo de botón: Plano, Color del botón: Rojo, Diseño de la lente: Redondo, Diámetro del orificio: 22mm, Táctil, Tensión de alimentación de la lámpara: 300V, Número de contactos normalmente cerrados: 1, Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Con anillo central, Material del anillo frontal: Plástico, Anillo frontal de color: Negro, Grado de protección (IP): IP67/IP69K

<b>Display Name:</b>	CP1-10R-01
----------------------	------------

## Clasificación

<b>Cantidad mínima de pedido:</b>	10 pieza
<b>Código arancelario:</b>	8536508000

## Descargas Populares

<b>Ficha técnica, información técnica:</b>	1SFC151007C02__
<b>Instrucciones y manuales:</b>	1SFC151011M0201

## Dimensiones

<b>Ancho del product:</b>	0.03 m
<b>Alto del producto:</b>	0.03 m
<b>Largo del product:</b>	0.055 m
<b>Peso del product:</b>	0.018 kg

## Técnica

<b>Temperatura ambiente:</b>	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
<b>Color:</b>	Red
<b>Tipo de actuador:</b>	Flush
<b>Material del bisel:</b>	Plastic
<b>Iluminación:</b>	No iluminado

<b>Función:</b>	Momentary
<b>Número de contactos auxiliares NC:</b>	1
<b>Número de contactos auxiliares NO:</b>	0
<b>Tipo de módulo NEMA:</b>	Tipo1 Tipo12 Tipo13 Tipo3R Tipo4 Tipo4X
<b>Grado de contaminación:</b>	3
<b>Tensión nominal de aislamiento (U<sub>i</sub>):</b>	300 V
<b>Tensión nominal soportada por impulsos (U<sub>imp</sub>):</b>	6 kV
<b>Frecuencia nominal (f):</b>	50 / 60 Hz
<b>Tensión nominal de operación:</b>	Maximum 300 V
<b>Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I<sub>e</sub>):</b>	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
<b>Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I<sub>e</sub>):</b>	(240 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
<b>Pérdida de potencia:</b>	Máximo 2.5 W
<b>Durabilidad mecánica:</b>	0.5 million
<b>Capacidad de conexión:</b>	Flexible con férula 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> Flexible con férula 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> Flexible con férula aislada 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> Flexible con férula aislada 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> Flexible 1 x 0.5 ...1.5 mm <sup>2</sup> Flexible 2 x 0.5 ...1.5 mm <sup>2</sup> Sólido 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> Sólido 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Tipo de conexión:</b>	Abrazadera de tornillo
<b>Tipo de terminal:</b>	Terminales de tornillo
<b>Par de apriete:</b>	0.8 N·m
<b>Longitud de pelado del cable:</b>	6 mm

## Técnica UL/CSA

<b>Capacidad de conexión UL/CSA:</b>	1x 22...14 AWG 2x 22...14 AWG
--------------------------------------	----------------------------------

## Ambiente

<b>Grado de protección:</b>	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
-----------------------------	---

## Cumplimiento de Materiales

<b>Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):</b>	9AKK108467A5658
--	-----------------

<b>Declaración REACH:</b>	2CMT2022-006479
<b>Información sobre RoHS:</b>	2CMT2022-006498
<b>Estado de RoHS:</b>	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
<b>Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:</b>	2CMT2023-006523
<b>WEEE B2C / B2B:</b>	De empresa a empresa
<b>Categoría RAEE:</b>	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

<b>Certificado CB:</b>	CQC_CN_CN50749
<b>Certificado CQC:</b>	CQC2003010305054693
<b>Certificado de cURus:</b>	UL_E496500-20171020
<b>Declaración de conformidad - CCC:</b>	2020980305001187
<b>Declaración de conformidad - CE:</b>	2CMT2015-005451
<b>Declaración de conformidad - UKCA:</b>	2CMT2020-006121
<b>Certificado DNV GL:</b>	9AKK107046A3749
<b>Certificado EAC:</b>	RU C-CN.ME77.B.00587/20

## Información de Embalaje

<b>Embalaje Nivel 1 Unidades:</b>	bolsa 10 pieza
<b>Embalaje Nivel 1 Ancho:</b>	0.125 m
<b>Embalaje Nivel 1 Largo:</b>	0.235 m
<b>Embalaje Nivel 1 Alto:</b>	0.05 m
<b>Embalaje Nivel 1 Peso:</b>	0.184 kg
<b>Embalaje Nivel 1 EAN:</b>	7320500240854

## Clasificaciones y estándares externos

<b>Código de clasificación de objetos:</b>	S
<b>ETIM 6:</b>	EC001028 - Push button, complete
<b>ETIM 7:</b>	EC001028 - Push button, complete
<b>ETIM 8:</b>	EC001028 - Push button, complete
<b>Clase electrónica:</b>	V11.0 : 27371228
<b>UNSPSC:</b>	39122216
<b>Código de categoría granular de IDEA (IGCC):</b>	5212 >> Push button for distribution board
<b>Número E (Finlandia):</b>	2312716
<b>Número E (Noruega):</b>	4373390
<b>Número E (Suecia):</b>	3705395

---

## Categorías

---

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Pulsantera > Compact Range > CP Compact Pushbuttons

