



Detalles del producto

## SH203-C40

Interruptor automático - SH200 - 3P - 40 A - C  
- (AC) 6 kA



### Información General

Tipo de producto extendido:	SH203-C40
Código de producto:	2CDS213001R0404
EAN:	4016779631419
Descripción corta:	Interruptor automático - SH200 - 3P - 40 A - C - (AC) 6 kA

**Descripción larga:**

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios.

La referencia 2CDS213001R0404 concretamente, se trata de un/a interruptor magnetotérmico.

Sus características son:

Tipo de tensión: CA, Curva de disparo: C, Grado de protección (IP): IP2X, Profundidad de instalación: 69mm, Corriente nominal (medida): 40A, Tensión de dimensionamiento: 400V, Frecuencia: 50 - 60 Hz, Tensión de aislamiento nominal Ui: 440V, Clase de limitación de energía: 3, Categoría de sobretensión: 3, Grado de contaminación: 2, Anchura de unidades de división: 3, Número de polos protegidos: 3

Fabricado en Alemania (DE)

Display Name: SH203-C40

## ABB EcoSolutions

Perfil de EcoSolutions:	9AKK108471A1003
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 92.1 %
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	No se envía ningún residuo no peligroso a un vertedero
Vida útil del producto prolongada:	Durabilidad del producto
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A3121
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1580

## Técnica

Tensión de prueba dieléctrica:	50 / 60 Hz - 1 min 2 kV
Conexión de la fuente de alimentación:	Arbitrario
Indicación de la posición del contacto:	ON / OFF
Clase de limitación de energía:	3
Resistencia eléctrica:	10000 AC cycle
Resistencia mecánica:	20000 cycle
Número de postes protegidos:	3
Número de polos:	3P
Par de apriete:	2 N·m
Tipo de actuador:	Toggle
Tipo de terminal de tornillo:	Terminal de jaula
Marcado del actuador:	I / O
Material del actuador:	Grupo de aislamiento II, negro, sellable
Destornillador recomendado:	Pozidriv 2
Accesorios disponibles:	No

<b>Capacidad de conexión:</b>	Conductor 25 / 25 mm <sup>2</sup> Flexible con férula 0.75 ... 16 mm <sup>2</sup> Flexible 0.75 ... 16 mm <sup>2</sup> Rígido 0.75 ... 25 mm <sup>2</sup> Varado 0.75 ... 25 mm <sup>2</sup>
<b>Tamaño de la instalación:</b>	acc. to DIN 43880 1
<b>Tipo de terminal:</b>	Terminales de tornillo

## Eléctrica

<b>Característica de tropiezo:</b>	C
<b>Tensión nominal de operación:</b>	acc. to IEC 60898-1 400 V
<b>Tensión operativa:</b>	Máximo (incl. tolerancia) 440 V AC Mínimo 12 V AC
<b>Tensión nominal de aislamiento (U<sub>i</sub>):</b>	según IEC/EN 60664-1 440 V
<b>Tensión nominal soportada por impulsos (U<sub>imp</sub>):</b>	4 kV at 2000 m 5 kV at Sea Level 6.2 kV
<b>Tipo de tensión de entrada:</b>	AC
<b>Corriente nominal (I<sub>n</sub>):</b>	40 A
<b>Capacidad nominal de cortocircuito:</b>	(AC) 6 kA (400 V AC) 6 kA
<b>Corriente nominal de cortocircuito condicional (I<sub>nc</sub>):</b>	(230 V) 6 kA (400 V) 6 kA
<b>Frecuencia nominal (f):</b>	50 / 60 Hz
<b>Pérdida de potencia:</b>	14.4 W en condiciones nominales de funcionamiento por polo 4.8 W
<b>Categoría de sobretensión:</b>	III

## Diseño

<b>Material de la carcasa:</b>	Insulation Group II, RAL 7035
--------------------------------	-------------------------------

## Cumplimiento de Materiales

<b>Información sobre RoHS:</b>	9AKK108472A0372
<b>Estado de RoHS:</b>	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
<b>Fecha de RoHS:</b>	20260312
<b>Declaración REACH:</b>	9AKK107492A1906
<b>Información REACH:</b>	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
<b>Fecha REACH:</b>	20260312
<b>Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):</b>	9AKK108468A3363
<b>Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:</b>	9AKK108468A8104
<b>Categoría RAEE:</b>	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
<b>WEEE B2C / B2B:</b>	De empresa a empresa

## Ambiente

<b>Temperatura ambiente:</b>	Funcionamiento -25 ... +55 °C Almacenamiento -40 ... +70 °C
<b>Temperatura del aire ambiente de referencia:</b>	30 °C
<b>Grado de protección:</b>	IP20 Enclosure with Cover IP40
<b>Grado de contaminación:</b>	2
<b>Condiciones ambientales:</b>	28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %
<b>Resistencia a las vibraciones según IEC 60068-2-6:</b>	20 ciclos con carga de 0,8 pulgadas: 5 g 5 ... 150 ... 5 Hz
<b>Resistencia a los golpes según IEC 60068-2-27:</b>	25g 2 amortiguadores 13 ms
<b>Información medioambiental:</b>	2CDK400030D0201

## Dimensiones

<b>Anchura en número de espacios modulares:</b>	3
<b>Ancho del producto:</b>	52.5 mm
<b>Alto del producto:</b>	85 mm
<b>Largo del producto:</b>	69 mm
<b>Peso del producto:</b>	0.33 kg
<b>Peso neto del poste:</b>	0.125 kg
<b>Profundidad incorporada (t<sub>2</sub>):</b>	69 mm

## Clasificación

<b>Embalaje Nivel 1 Unidades:</b>	cartón 1 pieza
<b>Embalaje Nivel 1 Peso:</b>	0.35 kg
<b>Número E (Finlandia):</b>	3210965
<b>ID de producto sustituido (ANTIGUO):</b>	9PAA00000018391 9PAA00000018393 9PAA00000018397

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

<b>Declaración de conformidad - CE:</b>	2CDK400607D2703
---	-----------------

## Instalación

<b>Instrucciones y manuales:</b>	2CDS207105P0001
<b>Montaje en contactores:</b>	TH35-15 (riel de montaje de 35 x 15 mm) según IEC 60715 TH35-7,5 (riel de montaje de 35 x 7,5 mm) según IEC 60715
<b>Posición de montaje:</b>	any

## Descargas Populares

<b>Ficha técnica, información técnica:</b>	2CSC400030D0202
--	-----------------

## Clasificaciones y estándares externos

<b>ETIM 9:</b>	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
<b>ETIM 10:</b>	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
<b>UNSPSC:</b>	39121603
<b>Clase electrónica:</b>	V11.0 : 27141901
<b>Código de categoría granular de IDEA (IGCC):</b>	4897 >> Miniature circuit breakers
<b>Código de clasificación de objetos:</b>	F
<b>Normas:</b>	IEC/EN 60898-1
<b>Agencia de certificación:</b>	EN IEC

## Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Miniature Circuit Breakers MCBs > Interruptores automáticos modulares > SH200





360°

