



Detalles del producto

CL2-523Y

CL2-523Y Pilot Light



360°

Información General	
Tipo de producto extendido:	CL2-523Y
Código de producto:	1SFA619403R5233
EAN:	7320500556412
Descripción corta:	CL2-523Y Pilot Light
Descripción larga:	El CL2-523Y es un piloto luminoso compacto de color amarillo diseñado para señalización iluminada con alimentación de 230V AC, que ofrece una solución todo en uno altamente eficiente para reducir el tiempo y coste de instalación. Este dispositivo forma parte de la gama compacta de ABB, equipado con un alto nivel de resistencia al polvo y al agua, permitiendo su uso en entornos industriales exigentes. Con unas dimensiones netas de 30 x 30 x 52 mm y un peso neto de 18 gramos, proporciona una integración sencilla en cuadros eléctricos y paneles de control. El producto cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando el cumplimiento de las normativas RoHS, y no contiene sustancias REACH por encima del 0,1% en masa, asegurando su conformidad con los estándares ambientales europeos.
Display Name:	CL2-523Y

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	8536619090

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales:	1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product:	30 mm
Alto del producto:	0.03 m
Largo del product:	0.052 m
Peso del product:	0.018 kg

Técnica

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -30 ... 70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Color:	Yellow
Iluminación:	Iluminado
Tipo de lámpara:	230 V AC, integrated LED
Tipo de módulo NEMA:	Tipo1 Tipo12 Tipo13 Tipo3R Tipo4 Tipo4X
Grado de contaminación:	3
Frecuencia nominal (f):	Supply Circuit 50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación:	230 V AC Supply Circuit 230V AC V
Pérdida de potencia:	Máximo 3 W
Capacidad de conexión:	Flexible con férula 1 x 0.75...2.5 mm ² Flexible con férula 2 x 0.75...2.5 mm ² Flexible con férula aislada 1 x 0.75...2.5 mm ² Flexible con férula aislada 2 x 0.75...2.5 mm ² Flexible 1 x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible 2 x 0.75 ... 2.5 mm ² Sólido 1 x 0.75...2.5 mm ² Sólido 2 x 0.75...2.5 mm ²
Tipo de conexión:	Abrazadera de tornillo
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Par de apriete:	0.9 N·m
Longitud de pelado del cable:	8 mm

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA:	1x 18...14 AWG 2x 18...14 AWG
-------------------------------	----------------------------------

Ambiente

Grado de protección:	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
----------------------	---

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006498
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	CQC_CN_CN50749
Certificado CCC:	2024010305654692
Certificado CQC:	CQC2003010305054693
Certificado cULus:	UL_E496500-20171020
Certificado de cURus:	UL_E496500-20171020
Declaración de conformidad - CE:	2CMT2015-005451
Declaración de conformidad - UKCA:	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL:	9AKK107046A3749
Certificado EAC:	EAC-RU C-CN.ME77.B.00690_20

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	0.235 m
Embalaje Nivel 1 Largo:	0.125 m
Embalaje Nivel 1 Alto:	0.035 m
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.184 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7320500475508

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	P
ETIM 6:	EC000272 - Indicator light complete
ETIM 7:	EC000272 - Indicator light complete
ETIM 8:	EC000272 - Indicator light complete
Clase electrónica:	V11.0 : 27371223
UNSPSC:	39121534
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4766 >> Indicator or pilot lights
Número E (Finlandia):	2313555
Número E (Noruega):	4373537
Número E (Suecia):	3705778

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Pulsantería > Compact Range > CL Compact Pilot Lights

