



Detalles del producto

CP1-30R-01

CP1-30R-01 Pushbutton



360°

Información General	
Tipo de producto extendido:	CP1-30R-01
Código de producto:	1SFA619100R3041
EAN:	7320500551264
Descripción corta:	CP1-30R-01 Pushbutton
Descripción larga:	El CP1-30R-01 es un pulsador compacto momentáneo de montaje enrasado, equipado con acabado en metal cromado y color rojo no iluminado, que ofrece una configuración de contactos de 1NC para aplicaciones de hasta 300 V. Este dispositivo forma parte de la gama compacta de ABB, diseñada como la solución todo en uno más eficiente del mercado, permitiendo reducir significativamente el tiempo y coste de instalación. Con unas dimensiones netas de 30 x 30 x 55 mm y un peso de 0,033 kg, el pulsador proporciona un alto nivel de resistencia al polvo y al agua, garantizando un rendimiento fiable en cuadros de distribución y aplicaciones industriales. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, sin contener sustancias por encima del 0,1% en masa según normativa REACH.
Display Name:	CP1-30R-01

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	8536508000

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales:	1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product:	30 mm
Alto del producto:	0.03 m
Largo del product:	0.055 m
Peso del product:	0.033 kg

Técnica

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Color:	Red
Material del bisel:	Metal
Iluminación:	No iluminado
Función:	Momentary
Número de contactos auxiliares NC:	1
Número de contactos auxiliares NO:	0
Tipo de módulo NEMA:	Tipo1 Tipo12 Tipo13 Tipo3R Tipo4 Tipo4X
Grado de contaminación:	3
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	300 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	6 kV
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación:	Maximum 300 V
Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I _e):	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I _e):	(240 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
Pérdida de potencia:	Máximo 2.5 W
Durabilidad mecánica:	0.5 million

Capacidad de conexión:	Flexible con férula 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible con férula 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible con férula aislada 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible con férula aislada 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible 1 x 0.5 ...1.5 mm ² Flexible 2 x 0.5 ...1.5 mm ² Sólido 1 x 0.5...1.5 mm ² Sólido 2 x 0.5...1.5 mm ²
Tipo de conexión:	Abrazadera de tornillo
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Par de apriete:	0.8 N·m
Longitud de pelado del cable:	6 mm

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA:	1x 22...14 AWG 2x 22...14 AWG
--------------------------------------	----------------------------------

Ambiente

Grado de protección:	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
-----------------------------	---

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006498
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	CQC_CN_CN50749
Certificado CCC:	2024010305654692
Certificado CQC:	CQC2003010305054693
Certificado de cURus:	UL_E496500-20171020
Declaración de conformidad - CE:	2CMT2015-005451
Declaración de conformidad - UKCA:	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL:	9AKK107046A3749
Certificado EAC:	RU C-CN.ME77.B.00587/20

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	0.125 m
Embalaje Nivel 1 Largo:	0.235 m
Embalaje Nivel 1 Alto:	0.05 m
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.334 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7320500241554

Clasificaciones y estándares externos	
Código de clasificación de objetos:	S
ETIM 6:	EC001028 - Push button, complete
ETIM 7:	EC001028 - Push button, complete
ETIM 8:	EC001028 - Push button, complete
Clase electrónica:	V11.0 : 27371228
UNSPSC:	39122216
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5212 >> Push button for distribution board
Número E (Suecia):	3705738

Categorías
Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Pulsantería > Compact Range > CP Compact Pushbuttons



