



Detalles del producto

CP1-30G-10

CP1-30G-10 Pushbutton



360°

Información General	
Tipo de producto extendido:	CP1-30G-10
Código de producto:	1SFA619100R3012
EAN:	7320500551134
Descripción corta:	CP1-30G-10 Pushbutton
Descripción larga:	El CP1-30G-10 es un pulsador compacto momentáneo de montaje enrasado con acabado en metal cromado y color verde no iluminado, equipado con 1 contacto normalmente abierto (1NO) y capacidad para 300 V. Este dispositivo forma parte de la gama compacta de ABB, diseñada como la solución todo en uno más eficiente del mercado, permitiendo reducir significativamente el tiempo y coste de instalación. Ofrece un alto nivel de resistencia al polvo y al agua, con unas dimensiones netas de 30 x 30 x 55 mm y un peso neto de 0,033 kg, cumpliendo con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, sin contener sustancias por encima del 0,1% en masa según REACH.
Display Name:	CP1-30G-10

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	8536508000

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales:	1SFC151011M0201

Dimensiones	
Ancho del product:	30 mm
Alto del producto:	0.03 m
Largo del product:	0.055 m
Peso del product:	0.033 kg

Técnica	
Temperatura ambiente:	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Color:	Green
Material del bisel:	Metal
Iluminación:	No iluminado
Función:	Momentary
Número de contactos auxiliares NC:	0
Número de contactos auxiliares NO:	1
Tipo de módulo NEMA:	Tipo1 Tipo12 Tipo13 Tipo3R Tipo4 Tipo4X
Grado de contaminación:	3
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	300 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	6 kV
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación:	Maximum 300 V
Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I _e):	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I _e):	(240 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
Pérdida de potencia:	Máximo 2.5 W
Durabilidad mecánica:	0.5 million

Capacidad de conexión:	Flexible con férula 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible con férula 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible con férula aislada 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible con férula aislada 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible 1 x 0.5 ...1.5 mm ² Flexible 2 x 0.5 ...1.5 mm ² Sólido 1 x 0.5...1.5 mm ² Sólido 2 x 0.5...1.5 mm ²
Tipo de conexión:	Abrazadera de tornillo
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Par de apriete:	0.8 N·m
Longitud de pelado del cable:	6 mm

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA:	1x 22...14 AWG 2x 22...14 AWG
--------------------------------------	----------------------------------

Ambiente

Grado de protección:	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
-----------------------------	---

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006498
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	CQC_CN_CN50749
Certificado CCC:	2024010305654692
Certificado CQC:	CQC2003010305054693
Certificado de cURus:	UL_E496500-20171020
Declaración de conformidad - CE:	2CMT2015-005451
Declaración de conformidad - UKCA:	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL:	9AKK107046A3749
Certificado EAC:	RU C-CN.ME77.B.00587/20

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	0.125 m
Embalaje Nivel 1 Largo:	0.235 m
Embalaje Nivel 1 Alto:	0.05 m
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.334 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7320500241424

Clasificaciones y estándares externos	
Código de clasificación de objetos:	S
ETIM 6:	EC001028 - Push button, complete
ETIM 7:	EC001028 - Push button, complete
ETIM 8:	EC001028 - Push button, complete
Clase electrónica:	V11.0 : 27371228
UNSPSC:	39122216
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5212 >> Push button for distribution board
Número E (Suecia):	3705737

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Pulsantería > Compact Range > CP Compact Pushbuttons



