



PRODUCT-DETAILS

E 91/32

Base portafusible



Información General	
Tipo de producto extendido	E 91/32
Código de producto	2CSM200923R1801
EAN	8012542009238
Descripción corta	Base portafusible
Descripción larga	Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSM200923R1801 concretamente, se trata de un/a soporte para fusible cilíndrico. Sus características son: Tipo de montaje: Carril DIN, Grado de protección (IP): IP20, Para el tamaño de fusible: 10 x 38 mm, Voltaje nominal: 690V, Posible cierre, Profundidad de instalación: 64mm, Número de polos: 1, Anchura de unidades de división: 1, Acoplamiento de conductor neutro
Fabricado en Rumania (RO)	

Technical		
Tensión nominal (U _r)		acc. To IEC 400 V acc. To UL 690 V
Tensión nominal de operación		AC-20B 690 V AC-22B 400 V
Tensión nominal de aislamiento (U _i)		1 kV
Frecuencia nominal (f)		50/60 Hz
Pérdida de potencia	at Rated Operating Conditions per Pole 3 W	
Número de postes protegidos		1
Número de polos		1P
Par de apriete		2...2.5 N·m
Categoría de utilización	Connecting and disconnecting under no-load conditions - occasional actuation (AC-20B) Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)	
Tipo de cerradura		Padlockable when open
Tipo de montaje		DIN-Rail
Tipo de sellado		Sealing Wire
Material del conductor		Copper
Opciones proporcionadas		No
Destornillador recomendado		Pozidriv 2
Resistencia a golpes y vibraciones según la norma IEC 61373		Category 1, Class B
Capacidad de conexión		Rigid 2x5 mm ² Stranded 2x2-5 mm ²
Tamaño del fusible		10x38 mm max. 90% with temp. +20 °C 50% with max. temp. +40 °C
Corriente nominal de funcionamiento AC (I _e)		32 A

Material Compliance

Información sobre RoHS		9AKK106713A5623
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019	
Fecha de RoHS		1/1/2014
Declaración REACH		9AKK108467A9482
Información REACH	True - contains substances > 0.1 mass percentage	
Fecha REACH		20240429
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)		9AKK108468A3363

Ambiente

Temperatura ambiente		Funcionamiento -5...+40 °C Almacenamiento -25...+70 °C
Grado de protección		IP20
Altitud máxima de funcionamiento		2000 m

permissible	
Resistencia a las vibraciones según IEC 60068-2-6	1 mm 2 ... 13 Hz
Resistencia a los golpes según IEC 60068-2-27	15g 18 shocks 13 ms
Información medioambiental	See RoHS Information

Technical UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA	Rigid 2x10 AWG Stranded 2x14-10 AWG
------------------------------	--

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	1
Ancho del product	18 mm
Alto del producto	85 mm
Largo del product	64 mm
Peso del product	61 g
Profundidad incorporada (t ₂)	64 mm

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 6 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	0.369 kg
Número E (Finlandia)	3017004
Número E (Noruega)	1425438
Número E (Suecia)	2318050

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado BV	9AKK108467A0330
Certificado CCC	9AKK108467A0340
Declaración de conformidad - CE	9AKK106713A5623
Certificado IMQ	9AKK108467A0324
Certificado KRS	9AKK108467A0337
Certificado LR	9AKK107991A7313
Certificado UL	9AKK107992A1039

Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

Descargas Populares

Ficha técnica,	2CSC444002B0204
----------------	-----------------

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 8	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
ETIM 9	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85361050
UNSPSC	39122233
Clase electrónica	V11.0 : 27142121
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5291 >> Fuse switch disconnecter
Código de clasificación de objetos	F
Normas	IEC 60947-3
Agencia de certificación	IMQ BV Korean register CCC EAC
Standardization Body	UL

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSM277333R1801	Fuse link	E 9F10 GG05	1	piece
2CSM277113R1801	Fuse link	E 9F10 GG1	1	piece
2CSM258723R1801	Fuse link	E 9F10 GG2	1	piece
2CSM257543R1801	Fuse link	E 9F10 GG4	1	piece
2CSM256363R1801	Fuse link	E 9F10 GG6	1	piece
2CSM258633R1801	Fuse link	E 9F10 GG8	1	piece
2CSM257453R1801	Fuse link	E 9F10 GG10	1	piece
2CSM256273R1801	Fuse link	E 9F10 GG12	1	piece
2CSM277543R1801	Fuse link	E 9F10 GG16	1	piece
2CSM277323R1801	Fuse link	E 9F10 GG20	1	piece
2CSM277103R1801	Fuse link	E 9F10 GG25	1	piece
2CSM258713R1801	Fuse link	E 9F10 GG32	1	piece
2CSM257473R1801	Fuse link	E 9F10 AM05	1	piece
2CSM256293R1801	Fuse link	E 9F10 AM1	1	piece
2CSM277563R1801	Fuse link	E 9F10 AM2	1	piece
2CSM277343R1801	Fuse link	E 9F10 AM4	1	piece
2CSM277123R1801	Fuse link	E 9F10 AM6	1	piece
2CSM258733R1801	Fuse link	E 9F10 AM8	1	piece
2CSM257553R1801	Fuse link	E 9F10 AM10	1	piece
2CSM256373R1801	Fuse link	E 9F10 AM12	1	piece
2CSM258643R1801	Fuse link	E 9F10 AM16	1	piece
2CSM257463R1801	Fuse link	E 9F10 AM20	1	piece
2CSM256283R1801	Fuse link	E 9F10 AM25	1	piece
2CSM277553R1801	Fuse link	E 9F10 AM32	1	piece
2CCS500900R0181	Spare parts	ZLS725	1	piece
2CCS400900R0091	Spare parts	ZLS726	1	piece

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Protection and Safety Devices → Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors



360°