

FICHA TÉCNICA



Prensa Hidraulica Eléctrica 220V para Terminal Rango 16-300mm²

Descripción

La **HH-300** de ZUPPER es una prensa hidráulica eléctrica diseñada para el prensado de terminales y conectores de cobre y aluminio. Funciona con alimentación directa AC 220V 50/60Hz, incorporando un motor de 520W y un sistema hidráulico de doble etapa que proporciona una fuerza de salida de 60 kN.

Especificación Técnica

Código de producto: **HH-300**



Imagen referencial del producto

Datos Técnicos

Parámetro	Valor
Rango de Crimpado	Cu: 16-300 mm ² / Al: hasta 240 mm ²
Fuerza de Crimpado	60 kN
Carrera del pistón	17 mm
Conexión Hidráulica	No aplica (sistema hidráulico integrado)
Tipo de Engaste	Hexagonal
Accesorios incluidos	• Maletín • Matrices hexagonales intercambiables • Manual de Operación
Medidas de Matrices	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 y 300 mm ²
Incluye maletín	Sí
Dimensiones (L x A x H)	432 x 124 x 75 mm
Peso	18 Kg aprox.

Aplicaciones



- ☒ Prensado de terminales de cobre y aluminio.
- ☒ Instalaciones eléctricas industriales.
- ☒ Armado y mantenimiento de tableros eléctricos.
- ☒ Conexionado de conductores de gran sección.
- ☒ Trabajos eléctricos en taller y obra.

FICHA TÉCNICA



Prensa Hidraulica Eléctrica 220V para Terminal Rango 16-300mm²

Accesorios

Imágenes referenciales de Accesorios



Certificaciones y Normativas

La Prensa Hidráulica **HH-300** ha sido fabricado bajo estándares internacionales de calidad, cumpliendo con certificaciones que garantizan su fiabilidad, seguridad y control en los procesos de fabricación.



Características



- Estructura compacta y resistente para trabajos exigentes.
- Engaste preciso y constante en cada operación.
- Diseño ergonómico con recubrimiento antideslizante.
- Maletín plástico con cavidades internas para mejor protección.