

AL577108

LUNNA SERIES

Lunna - Post Top CCT/Power Selectable



DATOS PRINCIPALES

POTENCIA

30 / 50 / 70 W

CCT

3000 / 4000 / 5000 K

FLUJO MAX.

10,500 lm

EFICACIA

Hasta 150 lm/W

IK08

4 kV

SMD 2835

CCT SELECT

POWER SELECT

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Luminaria LED post-top	Sobretension	4 kV; SPD 10 kV opcional
Potencia seleccionable	70 / 50 / 30 W	LED	SMD 2835
CCT seleccionable	3000 / 4000 / 5000 K	Material	Aluminio bajo en cobre + lente PC
Flujo a 70 W	9450 / 10500 / 10500 lm	Compartimiento de brazo	42-60 mm
Flujo a 50 W	6750 / 7500 / 7500 lm	Cable	3 x 1.0 mm2 - 30 cm
Flujo a 30 W	4050 / 4500 / 4500 lm	Color	RAL 9007
Eficacia	Hasta 150 lm/W	Dimensiones	Ø320 x 99 mm
Proteccion mecanica de lente	IK08	Tolerancia de lumen	Hasta +/-10%

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Diseño post-top de perfil bajo para espacios peatonales.
- CCT y potencia seleccionables para mayor flexibilidad.
- Carcasa de aluminio de alto desempeño termico.

APLICACIONES

Parques, plazas, condominios, senderos, campus y espacios publicos.