

AL585050

WTX Series - Unidad de emergencia IP65 1100 lm

WTX SERIES



DATOS PRINCIPALES

FLUJO

1100 lm

POTENCIA

10 W

AUTONOMIA

Hasta 3 h

PROTECCION

IP65

CE

IP65

WET LOCATION

LiFePO4

5 ANOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Unidad de emergencia LED para exterior	Recarga	24 h despues de descarga completa
Flujo luminoso	1100 lm	Proteccion	IP65
Potencia total	10 W	Ubicacion	Exterior - wet location
LEDs	20 LEDs por cabezal	Carcasa	ABS con difusor PC transparente
Tension de entrada	120-277 VAC	Retardancia de llama	Hasta 850 C
Frecuencia	50/60 Hz	Montaje	Pared
Bateria	LiFePO4 12.8 V - 3000 mAh	Dimensiones	240 x 255 x 72.5 mm
Autonomia	Hasta 3 horas	Garantia	5 anos electronica/carcasa; 3 anos bateria

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Alta salida luminosa para rutas de evacuacion.
- Bateria LiFePO4 de larga vida y baja autodescarga.
- Cabezas LED orientables con reflectores metalizados.

APLICACIONES

Estacionamientos, exteriores cubiertos, plantas, almacenes, accesos y rutas de evacuacion.