

AL586490

ACQUA XA PRO

Acqua XA Pro - CCT y potencia seleccionable



DATOS PRINCIPALES

POTENCIA

20 / 30 / 40 W

CCT

3000 / 4000 / 6500 K

TENSION

120-277 V

PROTECCION

IP66 / IK08

IP66

IK08

0-10V

CRI >80

5 ANOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Luminaria LED estanca integrada	Regulacion	0-10 V
Potencia seleccionable	20 / 30 / 40 W	Proteccion contra sobretension	2 kV
CCT seleccionable	3000 / 4000 / 6500 K	Proteccion	IP66 / IK08
Flujo luminoso referencial	2600-5600 lm segun potencia y CCT	Material	Carcasa PC, difusor opal PC, clips inoxidable
Tension de entrada	120-277 VAC	Temperatura de operacion	-30 a +55 C
CRI	>80	Dimensiones	1200 x 80 x 76 mm
Factor de potencia	>0.95	Vida util de familia	60,000 h
THD	<20%	Garantia	5 anos

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Selector interno de potencia y temperatura de color.
- Construccion robusta para ambientes humedos y polvorientos.
- Driver regulable 0-10 V para integracion en proyectos comerciales e industriales.

APLICACIONES

Industria, estacionamientos, cuartos tecnicos, almacenes y zonas de servicio.