

AL586490S

ACQUA XA PRO SENSOR

Acqua XA Pro - CCT/Potencia seleccionable + sensor MW



DATOS PRINCIPALES

POTENCIA

20 / 30 / 40 W

CCT

3000 / 4000 / 6500 K

SENSOR

Microondas

PROTECCION

IP66 / IK08

IP66

IK08

MW SENSOR

0-10V

5 ANOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Luminaria LED estanca integrada con sensor	Regulacion	0-10 V
Potencia seleccionable	20 / 30 / 40 W	Proteccion contra sobretension	2 kV
CCT seleccionable	3000 / 4000 / 6500 K	Proteccion	IP66 / IK08
Sensor	Microondas integrado	Material	Carcasa PC, difusor opal PC, clips inoxidable
Tension de entrada	120-277 VAC	Temperatura de operacion	-30 a +55 C
CRI	>80	Dimensiones	1200 x 80 x 76 mm
Factor de potencia	>0.95	Vida util de familia	60,000 h
THD	<20%	Garantia	5 anos

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Sensor de microondas para automatizacion por presencia.
- Selector de potencia y CCT para ajuste en obra.
- Apta para proyectos de ahorro energetico y control de ocupacion.

APLICACIONES

Estacionamientos, escaleras, almacenes, pasillos, cuartos tecnicos y zonas de transito.