

AL586701U

ACQUA 9S SERIES

Acqua 9S Series - Luminaria estanca 4 ft



DATOS PRINCIPALES

LONGITUD

4 ft

PROTECCION

IP65 / IK06

DIFUSOR

PC transparente

CABLEADO

Universal

IP65 IK06 ABS + PC T8 / T5 UNIVERSAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Luminaria estanca para tubos LED	Portalamparas	Pre-cableado para T8; adaptador con knockouts T8/T5
Longitud nominal	4 ft	Proteccion mecanica	IK06
Configuracion	2 tubos LED	Proteccion contra ingreso	IP65
Base	ABS	Temperatura de operacion	-25 a +40 C
Difusor	Polycarbonato transparente	Dimensiones referenciales	1265 x 96 x 63 mm
Clips	Polycarbonato	Empaque master	10 unidades - 129 x 32.5 x 21.5 cm
Sellado	Silicona	Garantia	2 anos - version ABS
Cableado	Universal - sufijo U		

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Carcasa estanca para aplicaciones interiores y exteriores.
- Terminal de conexion y prensaestopa para instalacion ordenada.
- Difusor transparente de polycarbonato con clips de cierre.

APLICACIONES

Estacionamientos, almacenes, talleres, pasillos tecnicos, plantas y areas de servicio.