

AL675379Y

PXE SERIES

PXE - Reflector LED Power Selectable



DATOS PRINCIPALES

POTENCIA

150 / 180 / 200 W

FLUJO

21,750-29,000 lm

CCT

6500 K

PROTECCION

IP65 / IK07

LM79

LM80

IP65

IK07

10 kV SPD

5 ANOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Proyector LED de alta potencia	THD	<=20%
Potencia seleccionable	200 / 180 / 150 W	Regulacion	1-10 V
Flujo luminoso	29,000 / 26,100 / 21,750 lm	Proteccion	IP65 / IK07
Temperatura de color	6500 K	Proteccion contra sobretension	SPD externo 10 kV
Tension de entrada	120-277 VAC	Temperatura de operacion	-35 a +50 C
Opcion de tension	277-480 VAC	Vida util de familia	100,000 h
CRI	>80	Dimensiones referenciales	aprox. 570 x 330 x 105 mm
Factor de potencia	>=0.90	Garantia	5 anos

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Carcasa de aluminio fundido con pintura poliester.
- Opticas para aplicaciones de area y sitio.
- Alta eficacia para reemplazo de proyectores HID.

APLICACIONES

Playas de estacionamiento, patios industriales, canchas, fachadas y grandes areas exteriores.