

AL770033-AL770035

Solaris Series - Luminaria solar + bracket

SOLARIS SERIES



DATOS PRINCIPALES

FLUJO

5000 lm

TRABAJO

50 W

CCT

6500 K

AUTONOMIA

Hasta 12 h

SOLAR

LiFePO4

IP65

IK03 PANEL

60,000 h

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Luminaria principal	AL770033 - Solaris 120 W nominal	Sensor	Movimiento 5.8G - cobertura aprox. 100 grados
Potencia de trabajo	50 W	Altura recomendada	3-4 m
Flujo luminoso	5000 lm	Material	ABS + lente PC
Temperatura de color	6500 K	Vida LED	60,000 h
Panel solar	17.5 W / 4.5 V	Dimensiones luminaria	641 x 248 x 45 mm
Bateria	LiFePO4 16 Ah / 3.2 V	Diametro de poste	Ø48 mm
Tiempo de carga	Aprox. 8 h	AL770035	Bracket compatible con modelos 60-120 W
Autonomia	Hasta 12 h	Bracket 60-120 W	Ø48 x 360 mm

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Sistema solar autonomo para alumbrado exterior.
- Control de movimiento para optimizar consumo de bateria.
- Bracket compatible para montaje en poste o estructura.

APLICACIONES

Vias internas, condominios, parques, zonas rurales, senderos y areas sin red electrica.