

AL772006

SUNPOWER PRO

Sunpower Pro - Sistema solar 6000 lm



DATOS PRINCIPALES

FLUJO

6000 lm

LED

35.2 W

CCT

6500 K

AUTONOMIA

Hasta 12 h

CE IEC IP65 IK06 CLASS III LiFePO4

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Sistema de reflector solar LED	Autonomia	Hasta 12 h
Potencia nominal de sistema	600 W	Proteccion	IP65 / IK06
Potencia LED	35.2 W	Clase electrica	Class III
Flujo luminoso	6000 lm	Angulo de apertura	100 grados
Temperatura de color	6500 K	Temperatura de operacion	0 a +45 C
Panel solar	20 W - monocristalino	Dimensiones luminaria	345 x 245 x 60 mm
Bateria	LiFePO4 16 Ah / 3.2 V	Dimensiones panel	390 x 300 x 16 mm
Tiempo de carga	Aprox. 8 h	Control	Control remoto incluido

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Sistema autonomo con panel solar y bateria integrada.
- Control remoto para modos de operacion y temporizacion.
- Cable de interconexion de 5 m y carcasa ABS de alta resistencia.

APLICACIONES

Patios, accesos, zonas rurales, areas sin red electrica, seguridad perimetral y jardines.