

AL774243

TITAN HIGH BAY

Titan High Bay - Potencia y CCT seleccionable



DATOS PRINCIPALES

POTENCIA

200 / 150 / 100 W

CCT

4000 / 5000 / 6500 K

ENTRADA

120-277 V

DIAMETRO

340 mm

IP65

IK08

0-10V

6 kV

SMD 2835

NSF OPC.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Campana LED industrial tipo UFO	Proteccion contra sobretension	6 kV
Potencia seleccionable	200 / 150 / 100 W	LED	SMD 2835
CCT seleccionable	4000 / 5000 / 6500 K	Material	Aluminio de alta disipacion + lente PC
Tension de entrada	120-277 VAC	Vida util de familia	Hasta 130,000 h
Opcion de tension	277-480 VAC	Dimensiones carcasa 200 W	Ø340 +/- 3 x 146 +/- 5 mm
CRI	>80	Montaje	Gancho / accesorios opcionales
Regulacion	0-10 V	Opciones	Sensores, reflectores, wire guard, yoke
Proteccion	IP65 / IK08	Certificacion opcional	NSF segun configuracion

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Disipador radial para control termico en alta potencia.
- Amplia gama de accesorios y sensores.
- Diseño para alturas medias y altas en ambientes industriales.

APLICACIONES

Almacenes, plantas, centros logísticos, talleres, hangares y áreas industriales.