

LEDR5

LED R5

Unidad de emergencia LED - 205 lm



DATOS PRINCIPALES

FLUJO

205 lm

POTENCIA

2.4 W

AUTONOMIA

90-130 min

ENTRADA

120-277 V

UL LISTED

UL 924

NFPA 101

DAMP

NiCd

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Unidad de emergencia LED de doble cabezal	Recarga	24 h despues de descarga completa
Flujo luminoso total	205 lm	Montaje	Pared o techo
Potencia total	2.4 W	Ubicacion	Interior - damp location
LEDs	12 LEDs por cabezal	Carcasa	Termoplastico blanco de alto impacto, 5VA
Tension de entrada	120-277 VAC	Temperatura de operacion	0 a 40 C
Frecuencia	50/60 Hz	Dimensiones aprox.	279.9 x 110 x 67.6 mm
Bateria	NiCd 3.6 V - 1000 mAh	Normativas	UL 924, NFPA 101, NEC, OSHA
Autonomia	90 min minimo / 130 min maximo	Garantia	5 anos electronica/carcasa; 3 anos bateria

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Transferencia automatica a bateria ante perdida de energia.
- Cabezas LED ajustables para orientar el haz de emergencia.
- Construccion termoplastica retardante a la llama.

APLICACIONES

Rutas de evacuacion, pasillos, escaleras, oficinas, comercios y edificios.