

AL645C

PHOTOCELL RECEPTACLE

Photobase 3 pines + soporte



DATOS PRINCIPALES

TENSION MAX.

480 VAC

CORRIENTE

15 A

FRECUENCIA

50/60 Hz

TEMP.

-40 a +70 C

CE

RoHS

480 VAC

15 A

2 ANOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo	Receptaculo / base de fotocelda 3 pines	Cuerpo	Bakelite
Tension maxima	480 VAC	Soporte	Acero galvanizado
Frecuencia	50/60 Hz	Cableado	UL1015 18 AWG x 20 cm
Corriente maxima	15 A	Dimensiones referenciales	94.1 x 66 x 56.7 mm
Temperatura de operacion	-40 a +70 C	Compatibilidad	Fotoceldas Twist Lock de 3 pines
Humedad relativa	Hasta 99%	Garantia	2 anos
Aislamiento	3000 V / 60 Hz / 1 min		

CONSTRUCCION Y CARACTERISTICAS

- Base resistente a temperatura para control de luminarias.
- Soporte metalico para montaje firme en carcasa o gabinete.
- Conductores identificados para conexion de linea, neutro y carga.

APLICACIONES

Luminarias viales, reflectores, postes y equipos con fotocontrol de 3 pines.